

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
ПРОДУКЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

№ РОСС RU.32623.04ГСС0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32623.OC15ПБ.15151

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение заявителя)

Акционерное общество «АПЛАСТ»

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности:
Россия, 398010, Липецкая область, м.р-н Грязинский, г.п. город Грязи, г. Грязи, тер. ОЭЗ ППТ
ЛИПЕЦК, стр. 6. ИНН: 4802014870. ОГРН: 1234800008684. Телефон: +7 (495) 255-24-23.
Электронная почта: info@aquaplast.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение изготовителя продукции)

Акционерное общество «АПЛАСТ» Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес
места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Россия, 398010, Липецкая
область, м.р-н Грязинский, г.п. город Грязи, г. Грязи, тер. ОЭЗ ППТ ЛИПЕЦК, стр. 6.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местоположение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

№ РОСС RU.32623.OC15ПБ Общество с ограниченной ответственностью «СТИМУЛ»,
117452, город Москва, Балаклавский пр-кт, д. 30а стр. 4, помещ. 147

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида.
Серийный выпуск.

Код ОКПД 2
22.21.21.120

код ТН ВЭД
3917231009

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование стандартов, правил, условий договоров, на соответствие которого (которых) производилась сертификация)

ГОСТ Р 30224-94, п.7. метод II – Группа горючести – Г1 (слабогорючие), ГОСТ 30402-96, п.9
–Группа воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемые). ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84),
п. 4.18 – Группа дымообразующей способности – Д1 (с малой дымообразующей
способностью). ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84), п. 4.20 – Группа токсичности продуктов
горения – Т1 (малоопасные).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № ИЛ15-83610 от 04.03.2026
года, выданной Испытательной лабораторией
Общества с ограниченной ответственностью
«СТИМУЛ», аттестат аккредитации
РОСС RU.32623.ИЛ15ПБ



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательства соответствия
продукции требованиям нормативных документов)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка
соответствия. Схемы сертификации продукции в
Российской Федерации).

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 04.03.2026 по 03.03.2031

Руководитель органа



О.В. Ребрин

инициалы, фамилия

Эксперт

Т.А. Сибирякова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
ПРОДУКЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»**

№ РОСС RU.32623.04ГСС0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К сертификату соответствия РОСС RU.32623.OC15ПБ.15151

(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 04.03.2026 по 03.03.2029

Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида (PVC- U (НПВХ)) (для холодного водоснабжения, в том числе хозяйственно-питьевого), с номинальными диаметрами от- 20 мм до 315 мм, толщиной стенки от 1,5 мм до 18,7 мм товарного знака «AQUAVIVA». Типы труб: С раструбом под клеевое соединение (РК): Трубы НПВХ 100 РК SDR (33, 26, 21, 17, 13,6) номинальными наружными диаметрами 20 мм, 25 мм, 32 мм, 40 мм, 50 мм, 63 мм, 75 мм, 90 мм; Трубы НПВХ 125 РК SDR (41, 33, 26, 21, 17, 13,6) номинальными наружными диаметрами 110 мм, 125 мм, 140 мм, 160 мм, 200 мм, 225 мм, 250 мм, 280 мм, 315 мм. Без раструба: Трубы НПВХ 100 РК SDR (33, 26, 21, 17, 13,6) номинальными наружными диаметрами 20 мм, 25 мм, 32 мм, 40 мм, 50 мм, 63 мм, 75 мм, 90 мм; Трубы НПВХ 125 РК SDR (41, 33, 26, 21, 17, 13,6) номинальными наружными диаметрами 110 мм, 125 мм, 140 мм, 160 мм, 200 мм, 225 мм, 250 мм, 280 мм, 315 мм. С раструбом под уплотнительное кольцо (Р): Трубы НПВХ 125 Р SDR (41, 33, 26, 21, 17) номинальными наружными диаметрами 110 мм, 160 мм, 225 мм, 315 мм

Руководитель органа

подпись

О.В. Ребрин

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Т.А. Сибирякова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации