

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ РОСС RU C-RU.HE40.B.00152/25

Заявитель АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АПЛАСТ" (АО "АПЛАСТ")

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 398010, Россия, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, город Грязи, городское поселение город Грязи, территория Особая экономическая зона промышленно-производственного типа Липецк, строение 6
Телефон: +74952552726, адрес электронной почты: info@aquaplast.ru
ИНН: 4802014870, ОГРН: 1234800008684.

Изготовитель АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АПЛАСТ" (АО "АПЛАСТ")

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 398010, Россия, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, город Грязи, городское поселение город Грязи, территория Особая экономическая зона промышленно-производственного типа Липецк, строение 6
ИНН 4802014870, ОГРН 1234800008684

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью "Калибр". Место нахождения (адрес юридического лица): 127299, РОССИЯ, город Москва, внутригородская территория Муниципального округа Коптево, улица Космонавта Волкова, дом 18, помещение 1/2. Адрес места осуществления деятельности: 143405, РОССИЯ, Московская область, город Красногорск, шоссе Ильинское, дом 1А, 2 этаж, офис №4. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11HE40. Телефон: +7 4950331663. Адрес электронной почты: Info@okalibr.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида (PVC-U (НПВХ)) (для холодного водоснабжения, в том числе хозяйственно-питьевого), с номинальными наружными диаметрами от 20 мм до 315 мм, толщиной стенки от 1,5 мм до 18,7 мм товарного знака «AQUAVIVA», типы труб: С раструбом под клеевое соединение (РК): Трубы НПВХ 100 РК SDR (33, 26, 21, 17, 13,6) номинальными наружными диаметрами 20 мм, 25 мм, 32 мм, 40 мм, 50 мм, 63 мм, 75 мм, 90 мм; Трубы НПВХ 125 РК SDR (41, 33, 26, 21, 17, 13,6) номинальными наружными диаметрами 110 мм, 125 мм, 140 мм, 160 мм, 200 мм, 225 мм, 250 мм, 280 мм, 315 мм. Без раструба: Трубы НПВХ 100 РК SDR (33, 26, 21, 17, 13,6) номинальными наружными диаметрами 20 мм, 25 мм, 32 мм, 40 мм, 50 мм, 63 мм, 75 мм, 90 мм; Трубы НПВХ 125 РК SDR (41, 33, 26, 21, 17, 13,6) номинальными наружными диаметрами 110 мм, 125 мм, 140 мм, 160 мм, 200 мм, 225 мм, 250 мм, 280 мм, 315 мм. С раструбом под соединение с эластичным уплотнительным кольцом (Р): Трубы НПВХ 125 Р SDR (41, 33, 26, 21, 17) номинальными наружными диаметрами 110 мм, 160 мм, 225 мм, 315 мм.
Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ Р 51613-2000 «Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида. Технические условия»
Серийный выпуск

Код ОКПД 2: 22.21.21.120

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 3917231009

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ Р 51613-2000 "Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида. Технические условия" (п. 4.2, п. 5.1, п. 5.2 таблица 6 (позиции 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11), п. 5.3.1)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний №№ 3740УТ, 3741УТ, 3742УТ, 3743УТ от 24.12.2025 года, выданных Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BC05).

Акта о результатах анализа состояния производства №0006/10/24 от 04.08.2025 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Калибр".

Документа представленного заявителем - технический документ изготовителя на материал № 579 от 20.02.2025 года

Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Трубы необходимо хранить в условиях, исключающих вероятность их механических повреждений, в неотапливаемых или отапливаемых (не ближе одного метра от отопительных приборов) складских помещениях или под навесами. При хранении следует защищать от воздействия прямых солнечных лучей. Условия хранения труб по ГОСТ 15150 (раздел 10) – условия 1 (Л), 2 (С) или 5 (ОЖ4). Допускается хранение труб в условиях 8 (ОЖЗ) не более 6 месяцев. Гарантийный срок – 2 года со дня изготовления.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 30.12.2025 ПО 29.12.2030

Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)


(подпись)

Овчинникова Тамара Евгеньевна
(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))


(подпись)

Кулебакина Наталья Викторовна
(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))

