



AQUAPLAST

телефон: +7 (495) 255-27-26

+7 (906) 776-49-38

e-mail: info@aquaplast.ru

www.aquaplast.ru

В данной таблице указаны расстояния между креплениями, м, на вертикальных и горизонтальных участках трубопровода из НПВХ при транспортировании воды, согласно СН 550-82 «Инструкция по проектированию технологических трубопроводов из пластмассовых труб»

Наружный диаметр труб из НПВХ, мм	На вертикальных участках			На горизонтальных участках					
	при перепаде температуры, D t								
	20°C	40°C	60°C	20 °C		40°C		60 °C	
	Тип труб								
	T, ОТ*	T, ОТ*	T, ОТ*	T*	ОТ*	T*	ОТ*	T*	ОТ*
90	2,35	1,65	1,35	1,8	1,95	1,65	1,8	1,55	1,65
110	2,9	2	1,7	2,1	2,25	1,9	2,05	1,8	1,9
160	4,2	3	2,45	2,7	2,95	2,5	2,7	2,35	2,5
225	5,9	4,2	3,45	3,4	3,7	3,2	3,45	3	3,2
315	8,3	5,8	4,8	4,25	4,75	4,05	4,4	3,8	4,1
400	10,5	7,4	6,1	5	5,5	4,75	5,2	4,45	4,85
500	12	8,5	7	5,45	5,5	5,15	5,2	4,85	4,85

*Т – тяжелая серия (SDR 41,33), ОТ –очень тяжелая серия (SDR 26,21,17)